

しゃべる

ホーチキの住宅用火災警報器

大切なものを火災から守る。ホーチキといえば、**ホーチキ**。

部屋の環境に合わせた
警報器に変身



業界初!

考えるホーチキの誤感知防止機能搭載!!

設置部屋の環境をマイコンが学習し、火災の煙か調理煙または汚れによるものなのかをしっかりと考えた上で警報を発します。

音声によるスイープ音で分かりやすい!!

段階的に大きくなる2段階スイープ音と聞き取りやすい音声で分かりやすくお知らせ。



約90dBの
大音量

ネジやピンに
吊すだけ



壁付けカンタン!!

ネジやピン1本に吊すだけ。
壁や天井に自分で取り付けがカンタンにできます。

10年寿命の内蔵電池

本体の取り替え時期まで電池交換不要!

ホーチキは、
防災専門メーカーで
90年の歴史があるんだよ!



監視を
はじめます

かんたん電源ON
大きなテストボタンを
長押しするだけ!

取り付けてすぐにご利用いただけます。



新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村条例で定める日までに「住宅用火災警報器」を取り付けなければいけません。

火災を24時間しっかり監視。大きな音と音声で危険を知らせる ホーチキの住宅用火災警報器

■ ■ ■ ■ ■ 取り付け簡単。安心の機能で応えます。 ■ ■ ■ ■ ■

- **業界初!** 感度補正機能に加えて、警報器自身が設置環境に合わせた火災判断を自動的に行ないます。(煙式のみ)
- 大きくわかりやすいスイープ音と音声で火災をお知らせします。
- ワンタッチで動作試験が行えます。
- 電池の低下を動作表示灯と音声でお知らせします。

- 付属の取付ネジ(木ネジ)で壁面または天井に取り付け簡単。
- 石こう壁面には石こうくぎ(ピン)で簡単に取り付けられます。
- 電池式なので、面倒な配線はいりません。
- 移報機能付きの商品はオプションで補助警報装置を取り付けできます。
- 24時間自動で機能の低下をお知らせします。(自動試験機能)



煙式

火災時に発生する煙を素早くキャッチ

新発売!!

SS-2LQ-10HCB (紙箱)^{※1}

SS-2LQH-10HCB

(紙箱/移報リード線・引きひも 同梱)

SS-2LQ-10HCP (12月発売予定)

(プリスターバック^{※3}/引きひも 同梱)

煙式(光電式2種) オープン価格

設置場所

居間・寝室・階段・廊下・台所など

SS-2LQ型/SS-FJ型 主な仕様

項目	仕様	
火災感知方式	煙式(光電式2種)	熱式(定温式)
商品記号	SS-2LQ-10HCP	SS-FJ-10HCP
	SS-2LQ-10HCB	SS-FJ-10HCB
	SS-2LQH-10HCB	SS-FJH-10HCB
型式番号	鑑住第20~19号	鑑住第20~20号
用途	住宅用(壁掛け・天井付け共用型)	
動作表示灯	赤色LED(火災時点滅)	
警報音	2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、火事です。火事です。」	
音圧・周波数特性	約90dB/m(当社測定値)・2~3.3KHz	
警報停止	テストボタンと兼用	
警報停止保持時間	約14分間	
電源	リチウム電池(内蔵)	
定格電圧	3V	
電池寿命	約10年	
移報出力	無電圧接点出力・DC30V、500mA(無極性) SS-2LQH-10HCB、SS-FJH-10HCBのみ ^{※2}	
補助警報装置	●ストロボライト付補助警報装置: SHW-101/コビシ電機(株)製 ^{※2}	
使用温度範囲	0~40℃(結露しないこと)	
外形寸法(mm)	(W)100×(H)100×(D)41.5(取付板使用時)	
質量	約120g(電池、取付板含む)	約110g(電池、取付板含む)

〈その他付属機能等〉1.自動試験機能/煙式:煙感知部内の異常をマイコンで自動監視。熱式:熱感知部の断線や短絡をマイコンで自動監視。2.感度補正機能(煙式のみ)。3.電池切れ検知機能/「ビッ電池切れです」を1時間周期で3回鳴動:その間は50秒周期で「ビッ」音を鳴動。10秒毎に1回動作表示灯が点滅。4.故障警報機能/「ビッ 故障です」を1時間周期で3回鳴動:その間は50秒周期で「ビッ ビッ ビッ」音を鳴動。10秒毎に3回動作表示灯が点滅。5.テストボタン兼動作表示灯/ボタン操作により警報回路の機能試験を行い、正常の場合には動作表示灯の赤色LEDが点滅し、警報音が鳴動。●色彩/ホワイトアイボリー ●付属品/取付ネジ2本、石こうくぎ3本、取付板、取扱説明書、コネクタ式移報リード線(SS-2LQH-10HCB、SS-FJH-10HCBのみ)。引きひも(SS-2LQ-10HCP、SS-FJ-10HCP、SS-2LQH-10HCB、SS-FJH-10HCBのみ)

- ※1:SS-2LQ-10HCB、SS-FJ-10HCBには引きひもが入ってありません。
- ※2:接続には付属のコネクタ式移報リード線を使用。
- ※3:プリスターバックとは商品が見えるように透明ケースに入った包装です。



熱式

火災時に発生する熱を素早くキャッチ

新発売!!

SS-FJ-10HCB (紙箱)^{※1}

SS-FJH-10HCB

(紙箱/移報リード線・引きひも 同梱)

SS-FJ-10HCP (12月発売予定)

(プリスターバック^{※3}/引きひも 同梱)

熱式(定温式) オープン価格

設置場所

お住まいの地域の条例により、煙式に代わって設置が認められている部屋(主に台所)に取り付けてください。

●使用上のご注意

警告

- ・警報器は絶対に分解しないでください。
- ・警報器を落下させたり衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

注意

- ・この警報器は煙又は熱を感知して作動するものです。火災の防止装置ではありません。
- ・警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを閉めた時は、他の部屋で発生した火災による煙又は熱が警報器までとどかず作動しない場合があります。
- ・火災時の煙又は熱は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警報器で感知することはできません。
- ・警報器の前に物を置いたり取り付けたりしないでください。警報の遅れの原因となります。
- ・殺虫剤(くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む)、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使用すると、警報器が作動することがありますが、しばらくすると鳴りやみます。(テストボタンまたは、引きひもの操作により警報を一時的に停止することもできます。)
- ・この警報器は、火災以外の煙又は熱(調理による煙や熱、湯気、浴室からの湯気、たばこの煙など)により作動することがあります。

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
- 本カタログ掲載商品と実物の色とは異なる場合がありますのでご了承ください。

●販売店/お問い合わせ

火災警報・消火・トンネル防災・情報通信・出入管理など各種システムの製造、販売、施工、保守

ホーチキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

<http://www.hochiki.co.jp>

●住宅用火災警報器に関するお問い合わせ●

住宅用火災警報器ご相談センター

ナビダイヤル(有料)

0570-077-155

ナビダイヤル

受付時間 9:00~18:00(年末年始を除く)

注)IP電話、PHSからはご利用できません。

※ナビダイヤルがご利用にならない場合… **04-2969-5805**

●サービス向上のため通話を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。

このカタログの記載内容は、平成20年8月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

W-805
H2008150A150-X25